



tesa® Professional 60953 Anti-slip Fluorescent

Product Informatie



Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PVC film coated with mineral particles	• Dikte van de tape	720 µm
• Type kleefmassa	acryl	• Dikte van voering	180 µm
• Totale dikte	900 µm		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	25 %	• Hand tearability	goed
• Rekkracht	30 N/cm	• Schuurbestendigheid	zeer goed
• Bestendigheid tegen chemicaliën	goed	• Temperatuurbestendigheid korte termijn	50 °C
• Fluorescerend	ja	• Verouderingsbestendigheid (uv)	goed
• Gemakkelijk te beschrijven	niet	• Vochtbestendigheid	goed
• Gemakkelijk te verwijderen	niet	• Waas	slecht
• Geschikt voor stansen	ja	• Water resistance	goed

Hechting aan waarden

• staal	5.8 N/cm
---------	----------

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=60953>