



tesa[®] Professional 63652

Product Informatie

Aluminiumtape (50 µm) tesa[®] 63652

Productomschrijving

tesa[®] Strong 63652 is een aluminium zelfklevende tape voor professionele toepassingen. De sterke aluminium tape is geschikt buizen en goten te isoleren en permanent af te dichten, om elektrische en thermische geleiding in materialen mogelijk te maken en om warmtestraling te weerkaatsen. Hij kan ook gebruikt worden om metalen oppervlakken te herstellen. Een aluminium folie (50 µm) doet dienst als drager, terwijl de liner bestaat uit wit papier dat aan één kant gesiliconiseerd is (85 µm). De kleefkracht wordt gegarandeerd door een transparante acrylkleefstof. tesa[®] Strong 63652 aluminium tape is zeer sterk en bestand tegen temperaturen van -40°C tot +160°C. tesa[®] Strong 63652 werkt bovendien vlamvertragend volgens DIN 4102, categorie B1 en UL 510A.

Kenmerken

- Soepele aluminium tape – ook geschikt voor oneffen oppervlakken
- Mechanisch stabiel en aanpasbaar
- Gemakkelijk verwijderbare voering
- Verouderingsbestendig
- Geschikt voor permanente toepassing
- Bestand tegen vocht, gassen, dampen en UV-straling
- Elektrische en thermische geleidbaarheid
- Reflecteert warmte en licht
- Vlamvertragend volgens DIN 4102 (klasse B1)
- Vlamvertragend volgens de eisen in UL 510A

*De totale dikte gegeven in de sectie "Technische gegevens" beschrijft de dikte van de tape zonder voering. De dikte met voering is 175 µm

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|-------|
| • Drager | aluminium-folie | • Totale dikte | 90 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 6 % | • Verouderingsbestendigheid (uv) | zeer goed |
| • Rekkracht | 40 N/cm | • Vochtbestendigheid | zeer goed |
| • Handafscheurbaarheid | zeer goed | • Water resistance | zeer goed |
| • Schuurbestendigheid | zeer goed | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=63652>



tesa[®] Professional 63652

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=63652>