



tesamoll® Universal Schuimprofiel

Product Informatie

BNR 05454, 05452, 05456

Productomschrijving

tesamoll® Universal Foam is multifunctioneel, zelfklevend schuim dat helpt geld te besparen door voor kieren tot 5 mm bij ramen en deuren te isoleren.

Kenmerken

- Zelfklevend schuimprofiel
- Dicht kieren van 1 tot 5mm
- Levensduur: 2 jaar
- Zacht en flexibel

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|------|
| • Drager | PVC-folie | • Dicht kieren van | 5 mm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------|
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | niet | • Minimale temperatuurbestendigheid | -20 °C |
| • Durability | 2 years | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Materiaal | PP (polypropyleen) | • Residuvrij verwijderbaar | niet |
| • Maximale temperatuurbestendigheid | 60 °C | • Temperatuurbestendigheid | ja |

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>