



tesa® Plafondhaak voor behang en pleisterwerk 0,5 kg

Product Informatie

BNR 77781

Productomschrijving

Voor het bevestigen zonder boren van decoraties zoals een mobiel, is de plafondhaak voor behang en pleisterwerk met draaiende kop ideaal. Eenvoudig te bevestigen en te verwijderen zonder sporen.

Kenmerken

- Plafondhaak voor gevoelige oppervlakken (behang en pleisterwerk)
- Babymobielen en andere decoratieve items monteren zonder boren
- Geschikt voor voorwerpen tot 0,5 kg
- Eenvoudig bevestigen en verwijderen: geen gereedschap nodig, verwijderbaar zonder sporen
- Herbruikbaar met nieuwe kleefstrip

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------------|--------|
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Houdkracht tot | 0.5 Kg |
| • Haakvorm | Rondje | • Vrij van siliconen | ja |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|------|
| • Application temperature from | -15 °C | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | niet | • Ozone resistance | niet |
| • Gevaarlijke materialen | niet | • Residuvrij verwijderbaar | ja |
| • Herbruikbaar | ja | • UV-bestendig | niet |
| • Materiaal | PS (polystyreen) | • Vochtbestendigheid | niet |
| • Olie- en vetbestendig | niet | • Waterdicht | niet |

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>