



# tesa® Professional 60021

## Lijmspray permanent

### Product Informatie

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- Vrij van siliconen ja

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                                       |  |                               |                |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| • Aanbevolen spray afstand            | 30 cm                                  | • Oplosmiddelvrij             | niet           |
| • Batterijen inbegrepen               | niet                                   | • Residuvrij verwijderbaar    | niet           |
| • Batterijen vereist                  | niet                                   | • Temperature resistance max. | 60 °C          |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën     | ja                                     | • Temperature resistance min. | -20 °C         |
| • Composteerbaar                      | niet                                   | • Temperatuurbestendigheid    | ja             |
| • Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar | niet                                   | • Toepassingsgebied           | Kantoor, Thuis |
| • Geschikte oppervlakken              | Zelfs hout, Baksteen, Acrylglas, Steen | • UV-bestendig                | ja             |
| • Gevaarlijke materialen              | ja                                     | • Vochtbestendigheid          | ja             |
| • Herbruikbaar                        | niet                                   | • Wasbaar                     | niet           |
| • Kleefkracht                         | Sterke kleefkracht                     | • Waterdicht                  | ja             |
| • Milieuvriendelijke verpakking       | niet                                   |                               |                |

### Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=60021>