



tesamoll® Premium Flexible

Product Informatie

BNR 05450, 05417

Product Omschrijving

tesamoll® Premium Flexible is een zeer effectieve, sterke siliconen afdichttape om zelfs grote kieren bij oudere deuren en ramen betrouwbaar te dichten.

Kenmerken

- Zelfklevend, duurzaam siliconen profiel
- Bespaart tot (max) 40% op energiekosten
- Extreem weer- en UV bestendig
- Levensduur: tot 15 jaar
- One size fits all: dicht kieren van 1 tot 7 mm
- Afwasbaar
- Eenvoudig aan te brengen zonder schroeven of nagelen
- Temperatuurbestendig van -50°C tot + 60°C

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|------|
| • Drager | Weefsel | • Dicht kieren van | 7 mm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Energiebesparingspotentieel tot | 40 % |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| • Batterijen inbegrepen | niet | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Batterijen vereist | niet | • Residuvrij verwijderbaar | niet |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | niet | • Temperature resistance max. | 60 °C |
| • Durability | 15 years | • Temperature resistance min. | -20 °C |
| • Herbruikbaar | niet | • Temperatuurbestendigheid | ja |
| • Materiaal | Silicone, Stof | • Toepassingsgebied | Thuis |



tesamoll® Premium Flexible

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>