

tesa® 4263 PV7



Product Informatie

BOPP-doosafdichtingstape voor algemeen gebruik met natuurrubber

Productomschrijving

tesa® 4263PV7 heeft een flexibele PP-drager van 25 µm met een natuurrubber kleefstof. De natuurrubber kleefstof biedt goede aanvangshechting, hechtingseigenschappen en milieustabiliteit. De tape rolt gemakkelijk af en is geschikt voor handmatige en geautomatiseerde toepassing in de maakindustrie, de voedingsmiddelen- en drankenindustrie of e-commerce.

Kenmerken

- Flexibele BOPP-drager
- Kleefkrachtig met goede hechtingsprestaties
- Geschikt voor toepassing in koude omgevingen tot 5°C
- Goede milieustabiliteit

Toepassing

- Sluiten van lichtgewicht dozen tot 15 kg
- Voor handmatige en geautomatiseerde sluitprocessen
- Toepassingen waarbij geruisloos afrollen niet vereist is

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|-------|
| • Drager | PP-folie | • Totale dikte | 43 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 140 % | • Geringe afwikkelkracht | ja |
| • Rekkracht | 35 N/cm | • Stil afwikkelen | niet |
| • Automatisch aanbrengen | ja | • Verpakkingsgewicht | Tot 15 kg |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|-----------|
| • Kleefkracht op staal | 5.25 N/cm |
|------------------------|-----------|

tesa® 4263 PV7

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4263PV7>