tesa® 65611

Product Informatie

Eenmalig verwijderbare schuimtape voor vaste oppervlakken en koude temperaturen - 1.100 µm dubbelzijdig

Productomschrijving

InvisiBond One Lift Cold (tesa® 65611) is een dubbelzijdige tape van PE-schuim voorzien van een PET-verstevigingsfolie. De tape bestaat uit een veelzijdige lijm met uitgebalanceerde prestaties aan de open zijde. De eindgebruikerskant is speciaal ontworpen voor montage in koude omgevingen.

Het grootste nadeel van conventionele schuimtapes wordt duidelijk wanneer ze moeten worden verwijderd: Er blijven zichtbare schuimresten achter op de ondergrond en dat is tijdrovend en duur om te verwijderen.

.

Bovendien is de lijm aan de kant van de liner, die speciaal bestemd is voor de eindgebruiker, geschikt voor hechting bij koude temperaturen. Hierdoor kan dit product worden gebruikt in bijvoorbeeld gekoelde vitrines.

Kenmerken

- Onze dubbelzijdige PE-schuimtapes worden vooral gekenmerkt door hun vermogen om onregelmatige oppervlakken te compenseren. Hierdoor hebben ze een hoog hechtvermogen, zelfs op ruwe oppervlakken, en een uitstekende schokabsorptie.
- De nieuw ontwikkelde InvisiBond One Lift Cold (tesa® 65611) maakt een einde aan schuimresten dankzij het unieke productontwerp: Met de PET-versterkingsfolie kunnen ongewenste schuimresten snel, makkelijk en volledig worden verwijderd. De merkbare resultaten voor onze klanten zijn aanzienlijke tijds- en kostenbesparingen.
- PET-verstevigingsfolie om schuimresten snel, makkelijk en volledig te verwijderen
- Veelzijdige lijm voor hoge aanvangs- en eindhechting, zelfs op moeilijke ondergronden (afgedekte zijde)
- Speciale lijm voor veilige hechting in koude omgevingen (open zijde)

Toepassing

InvisiBond One Lift Cold (tesa® 65611) is bijzonder geschikt voor klanten die gelijmde onderdelen willen verwijderen van niet-delaminerende oppervlakken zonder lelijke schuimresten achter te laten. Voorbeelden van montagetoepassingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

- Hechten in gekoelde vitrines
- Prijsetiketstroken (stroken op schapranden, houders voor schapetiketten enz.)
- POS-displays
- Voorbeelddisplays op beurzen
- Tijdelijke bewegwijzering

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=65611

tesa® 65611

Product Informatie

Toepassing

- Decoratieve elementen voor meubels

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

Drager	PE-schuim	Totale dikte	1100 µm
Type kleefmassa	acryl	Kleur	wit

Eigenschappen / Prestatiewaarden

Rek bij breuk	100 %	Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C	goed
Bestand tegen weekmakers	matig		
Bestendigheid tegen chemicaliën	goed	Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	goed
Hechting	goed	Verouderingsbestendigheid (uv)	goed
		Vochtbestendigheid	zeer goed

Kleefkracht op

Kleefkracht op aluminium (direct)	13 N/cm	Kleefkracht op PVC (bedekte zijde, na 14 dagen)	13 N/cm
Kleefkracht op aluminium (na 14 dagen)	13 N/cm	Kleefkracht op PVD (bedekte zijde, direct)	4.5 N/cm
Kleefkracht op aluminium (bedekte zijde, direct)	4.5 N/cm	Kleefkracht op staal (direct)	13 N/cm
Kleefkracht op aluminium (bedekte zijde, na 14 dagen)	13 N/cm	Kleefkracht op staal (na 14 dagen)	13 N/cm
Kleefkracht op PVC (direct)	6 N/cm	Kleefkracht op staal (bedekte zijde, direct)	4.5 N/cm
Kleefkracht op PVC (na 14 dagen)	13 N/cm	Kleefkracht op staal (bedekte zijde, na 14 dagen)	13 N/cm

Aanvullende informatie

Lineruitvoeringen:

- PV0 bruin pergamijnpapier (71 µm)

Afpelkracht:

- Onmiddellijk: het schuim splijt bij verlijming van open zijde op staal, aluminium
- Na 14 dagen: het schuim splijt op staal, aluminium, PVC

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=65611

tesa® 65611

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=65611