tesa® 63600
ALU Gemetalliseerde PP-tape

Product Informatie

Productomschrijving

De tesa® aluminium gemetalliseerde kleefband is de ideale oplossing voor thermische isolatie binnenshuis. De afdichtingstape vereenvoudigt isolatiewerkzaamheden aan airconditioning- en sanitaire systemen en het leggen van vloerisolatieplaten of werkzaamheden aan buisisolatie. De metaalband kan ook worden gebruikt in combinatie met diverse isolatiematerialen zoals schuim, glas, steenwol of vilt. De afdichtingstape is robuust en kan extreme temperaturen weerstaan. Hij is waterdicht, corrosiebestendig en zeer scheurvast.

Kenmerken

- Veelzijdig: Ideaal voor airconditioning, sanitaire techniek, isolatieplaten en buisisolatie
- Aanvullend: Te gebruiken met diverse isolatiematerialen zoals schuim, glas, steenwol en vilt
- Robuust: De afdichtingstape is bestand tegen extreme temperaturen en is zowel scheur- als waterbestendig
- Eenvoudig in gebruik: De kleine diameter van de rol maakt het werken met de reparatietape in krappe ruimtes eenvoudiger
- Extreme omstandigheden: Temperatuurbestendig van 0 tot 60 °C, gedurende kortere perioden zelfs -40 tot 90 °C
- Met oplosmiddelvrije lijm en plasticvrije verpakking van FSC®-gecertificeerd papier (FSC® C148769)
- Leveringsomvang: 1 x rol tesa® aluminium gemetalliseerde PP-folietape, 30 m x 50 mm

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PP-folie	• Totale dikte	45 µm
• Type kleefmassa	performance polymer foam		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	150 %	• Schuurbestendigheid	matig
• Rekkracht	30 N/cm	• Temperatuurbestendigheid	goed
• Handafscheurbaarheid	niet	• Verouderingsbestendigheid (uv)	goed
• Kleefkracht	Sterke kleefkracht	• Vochtbestendigheid	goed
• Oplosmiddelvrij	ja	• Water resistance	goed
• Scheurbestendig	ja		

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=63600PRO

tesa® 63600
ALU Gemetalliseerde PP-tape

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=63600PRO