

tesa® 60404

Gekleurd

Product Informatie



Gekleurde zelfklevende verpakkingsfolie om dozen veilig af te dichten

Productomschrijving

tesa® 60404 is een premium verpakkingstape op basis van een sPVC-drager en een lijm van natuurrubber. De tape presteert uitstekend op alle soorten karton en zorgt voor een veilige afdichting. Het natuurrubberen lijmsysteem is ontworpen voor de beste resultaten bij toepassingen op verschillende soorten oppervlakken.

Kenmerken

- Goede hechting, zelfs op gerecycled karton
- Uitstekende kleefkracht en langdurige hechting
- Geluidloos afrollen
- Ideaal voor opslag bij extreme temperaturen en hoge vochtigheid

Toepassing

- Afdichten van kleine dozen (karton of plastic)
- Afdichten van blikken en zakken
- Ideaal om mee te markeren
- tesa® 60404 red maakt scherpe afplakranden mogelijk voor meerkleurig schilderwerk

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|-------|
| • Drager | PVC-folie | • Totale dikte | 67 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|------|-------------|---------|
| • Rek bij breuk | 90 % | • Rekkracht | 43 N/cm |
|-----------------|------|-------------|---------|

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 3.6 N/cm |
|------------------------|----------|

Aanvullende informatie

tesa® 60404 is makkelijk bedrukbaar.

Verkrijgbare kleuren: rood, blauw, groen, geel en zwart

tesa® 60404

Gekleurd

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60404>