



tesa® Professional 4411

2-in-1 afdekoplossing voor professionals

Product Informatie

2-in-1 covering film

Productomschrijving

Easy Cover® 4411 UV Precision is een combinatie van een PE-folie en de tesa® Precision Mask Outdoor tape 4440, ontworpen voor het maskeren van grote oppervlakken in één stap. Dit product is speciaal geschikt voor toepassingen buitenshuis die schone en strakke verfranden vereisen, vooral op oppervlakken zoals glas, aluminium en hout. Eenmaal aangebracht, biedt de maximumduur van 26 weken voor toepassingen buitenshuis u meer dan voldoende tijd om verschillende stappen in het werkproces uit te voeren. De geribbelde folie voorkomt dat verf doorbloedt of lekt naar de beschermde zone.

Kenmerken

- Tijdbesparende 2-in-1 afdekoplossing voor professionals: grote oppervlakken afdekken en nauwkeurig maskeren in één stap
- Combinatie van LDPE-afdekfolie en geïntegreerd tesa®-crêpepapier voor precisiewerk 4440 Outdoor UV PLUS
- Perfect geschikt voor schone en nauwkeurige verfranden buitenshuis
- Onder andere toepasbaar op glas, aluminium en hout
- 26 weken lang uv-bestendig

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|--------|
| • Drager | Washi paper | • Totale dikte | 110 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|-----------------------------------|------|
| • Rek bij breuk | 5 % | • Geschikt voor ruwe oppervlakken | goed |
| • Rekkracht | 35 N/cm | • Materiaal van maskeerbedekking | HDPE |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4411

2-in-1 afdekoplossing voor professionals

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04411>