



tesa® Professional 4363

tesa

Product Informatie

Textieltape - 2 weken uv-bestendig

Productomschrijving

tesa® 4363 is een waterafstotende textieltape die 2 weken UV-bestendig is. Hij is geschikt voor tijdelijke bescherming van oppervlakken zoals raamkozijnen, gevels en andere oppervlakken tijdens het bepleisteren en schilderen op bouwterreinen. De combinatie van textiel (drager) met een natuurrubberen kleefstof zorgt voor een goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken. De tape is te gebruiken bij temperaturen vanaf 5°C, scheurbaar bij hand, snel te verwijderen en makkelijk in gebruik.

Kenmerken

- Maskeren buiten (maximaal 2 weken)
- Bescherming van delicate oppervlakken tijdens pleister- en schilderwerkzaamheden
- Bescherming tegen vuil en schade door productiegereedschap en materiaal
- Diverse toepassingen in de (woning)bouw
- Maskering van raamkozijnen en gevels

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| • Drager | textiel | • Totale dikte | 310 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 11 % | • Handafscheurbaarheid | zeer goed |
| • Rekkracht | 60 N/cm | • Vochtbestendigheid | goed |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 3.6 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4363

tesa

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04363>