



tesa® Professional 4319

tesa Highly Creped Masking

Product Informatie

Sterk gecrêpte papieren markeringstape voor schilderwerk en verpakkingsdoeleinden

Productomschrijving

Met de tesa® maskeringstape voor krommingen maskeert u elke bocht. De kwaliteit van de crêpe zorgt dat de flexibele maskeringstape elke kromming perfect maskeert. Dankzij de dikke kleefstof heeft de tape zelfs een goede kleefkracht op ruwe oppervlakken, om het uitlopen van de verf te vermijden. Deze krommingen-expert van tesa maakt perfect schilderwerk van moeilijke vormen mogelijk. Met de combinatie van een hoge kwaliteit maskeringstape en uw vakkennis zult u een optimaal resultaat bereiken. De flexibele maskeringstape bespaart u correctiewerk en daarmee ook tijd.

Kenmerken

- Maskeren tijdens lak- en schilderwerk
- Voor gebruik onder reparatie van body en extreme krommingen
- Snelle, betrouwbare maskering, zelfs op ruwe oppervlakken
- Sluiten en bundelen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager | zeer gecrêpt papier | • Totale dikte | 375 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 58 % | • Handafscheurbaarheid | zeer goed |
| • Rekkracht | 28 N/cm | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 4.5 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4319

tesa Highly Creped Masking

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04319>