



tesa® Professional 4365 Easy Cover® de précision

Product Informatie

2-in-1: Maskeringsfolie met maskeringstape voor scherpe verfranden

Productomschrijving

Wij presenteren vol trots: de praktische 2-in-1 oplossing voor precieze resultaten. De combinatie van transparante, soepele maskeringsfolie en sterk hechtende tape Precision Mask® 4334 bespaart zowel tijd als inspanning: de maskeringstape garandeert messcherpe verfranden en de folie zorgt ervoor dat de omgeving schoon blijft – in één stap. De professionele maskeringsfolie en hoogkwalitatieve tape vormen de ideale basis voor uitstekend schilderwerk dat uw klanten heel goed zal bevallen.

Kenmerken

- Maskering binnenshuis
- Voor langdurige toepassingen (tot maximaal 6 maanden)
- De 2-in-1 oplossing voor het maskeren en beschermen van grote oppervlakken
- Vlakke, scherpe randen om te verven en te lakken
- Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
- Voor hoogkwalitatief verf- en lakwerk

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|-------|
| • Drager | Washi paper | • Totale dikte | 90 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|-----------------------------------|------|
| • Rek bij breuk | 4 % | • Geschikt voor ruwe oppervlakken | goed |
| • Rekkracht | 30 N/cm | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4365 Easy Cover® de précision

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04365>