tesa® Professional 4401
Easy Cover® Precision Standard Paper

Product Informatie

Standaard Precision afplaktape met afdekpapier

Productomschrijving

tesa® Easy Cover 4401 is een combinatie van hoogwaardig gevouwen speciaal papier en tesa® 4344 Precision Mask® Standard voor het afplakken van grote oppervlakken in één werkstap. Het is bestand tegen dispersieverven en kan tot 3 maanden na binnentoepassing eenvoudig worden verwijderd.

tesa® Easy Cover 4401 is met succes getest voor alle standaard binnentoepassingen, zoals plinten, vensterbanken, raam- en deurkozijnen. Het maakt een veilige en precieze fixatie mogelijk op gladde en licht gestructureerde oppervlakken. Het afdekpapier voorkomt dat verf doorloopt of lekt naar het beschermde gebied, terwijl de tape zorgt voor een schoon en nauwkeurig schilderresultaat met strakke verfranden. Met tesa® Easy Cover 4401 bent u dus goed uitgerust om de weg te banen voor uitstekend schilderwerk. In combinatie met uw vakmanschap behaalt u resultaten die indruk zullen maken op uw klanten.

Kenmerken

Tijdbesparende 2-in-1 afdekoplossing voor topprofessionals: grote oppervlakken afdekken en nauwkeurig afplakken in één stap

Combinatie van afdekpapier en geïntegreerde tesa® precision crepe

Voor strakke en precieze verfranden

Toepasbaar op gladde en licht gestructureerde oppervlakken

Ideale basis voor uitstekend schilderwerk binnenshuis

Eenvoudig te verwijderen, zelfs na 3 maanden

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	Washi paper	• Totale dikte	90 µm
• Type kleefmassa	acryl		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	4 %	• Geschikt voor ruwe oppervlakken	goed
• Rekkracht	30 N/cm	• Materiaal van maskeerbedekking	Papier

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=4401

tesa® Professional 4401
Easy Cover® Precision Standard Paper

Product Informatie

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 1.7 N/cm

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=4401