



tesa[®] PRO 66751 Mounting Outdoor

Product Informatie

Sterke, weerbestendige, zelfhechtende montagetape, dubbelzijdig – voor diverse buitentoepassingen, temperatuurbestendig

Productomschrijving

tesa PRO Mounting Outdoor maakt buitenklussen voor professionele vakmensen gemakkelijker en sneller. De tape hecht aan bijzonder lastige oppervlakken zoals tegels, bakstenen, metaal en harde kunststoffen dankzij zijn sterke, betrouwbare hechtkracht. Bied je klanten langdurige, veilige bevestigingsoplossingen voor essentiële buitenobjecten zoals brievenbussen of huisnummers met deze uv-, water- en temperatuurbestendige tape

Kenmerken

- Sterk en duurzaam: tesa PRO Mounting Outdoor tape is de eerste keuze voor eenvoudige, stabiele bevestiging van objecten op buitenmuren - uv-, vocht- en temperatuurbestendig
- Deze buitentape draagt tot 1 kg per 10 cm tape - voor vlakke, tot 10 mm dikke voorwerpen - geschikt voor de meeste gladde, voldoende stevige oppervlakken - hecht op tegels, metaal en de meeste kunststoffen
- Ideaal voor buitengebruik: sterke dubbelzijdige hechttape om bijv. huisnummers, brievenbussen en dergelijke stevig buitenshuis te bevestigen
- Gemakkelijk te gebruiken: De montagetape kan in kleine of grote individuele stukken worden gesneden voor een hechtstrook van optimaal formaat

Toepassing

Eenvoudig aan te brengen:

1. Om de montagetape zijn volledige hechtvermogen te laten ontwikkelen, moeten het object en het oppervlak vrij zijn van stof, vuil en vet.
2. Bevestig de tape eerst aan het ruwere oppervlak.. Breng in verticale stroken aan langs de volledige lengte van het object of oppervlak.
3. Druk gedurende minstens vijf seconden stevig aan. Verwijder de beschermfolie, breng het object aan zonder de blootliggende kleefmassa aan te raken en druk minstens vijf seconden stevig aan.
4. Onze montagetapes zijn bedoeld voor permanent gebruik, dus er kunnen restjes op het object achterblijven. Probeer die te verwijderen met tesa lijmverwijderaar.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------------------|---------|
| • Drager | Vast acryl | • Totale dikte | 1140 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | • Houdkracht van het plakband tot | 10 KG/M |



tesa[®] PRO 66751 Mounting Outdoor

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | goed | • Vochtbestendigheid | zeer goed |
| • Verouderingsbestendigheid (uv) | zeer goed | | |

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=66751>