



tesa® Professional 4435

Product Informatie

Productomschrijving

tesa® 4435 is een licht crêpe UV-bestendige afplaktape die bestaat uit een substraat dat is gecoat met een kleefmassa van natuurlijk rubber. De afplaktape heeft een evenwichtige kleefkracht. De tape is gemakkelijk te gebruiken en kan met de hand worden afgescheurd. Hij is bijzonder geschikt voor buitenschilderwerk – ook op ruwe oppervlakken – en kan tot 2 weken worden gebruikt dankzij de UV-bestendigheid. tesa® 4435 is de ideale basis voor professioneel en nauwkeurig schilderwerk.

Kenmerken

- Buitentoepassingen (tot 2 weken) * Schilder- en lakwerk * Geschikt op een groot aantal veel voorkomende oppervlakken * Het aanbrengen van zelfklevende tape op verweerde ondergronden kan ertoe leiden dat er tijdens het verwijderen lijmresten achterblijven. We raden het daarom ten zeerste aan om de tape van tevoren eerst te testen.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------------------|----------------|--------|
| • Drager | licht gecrêpt papier | • Totale dikte | 145 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------------|------|
| • Rek bij breuk | 12 % | • Handafscheurbaarheid | goed |
| • Rekkracht | 38 N/cm | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 2.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04435>