tesa® Professional 4435

Product Informatie

UV-bestendige papieren tape

Productomschrijving

tesa® 4435 is een licht gecrêpte, UV-bestendige afplaktape met een drager die is gecoat met een kleefmassa van natuurrubber. De afplaktape heeft een uitgebalanceerde kleefkracht. Hij is eenvoudig in gebruik en met de hand afscheurbaar. Dankzij de UV-bestendigheid is hij bijzonder geschikt voor buitenschilderwerk – ook op ruwe oppervlakken – en kan hij tot 2 weken worden gebruikt. tesa® 4435 is de ideale basis voor professioneel en nauwkeurig schilderwerk.

Kenmerken

- Buitentoepassingen (tot 2 weken)
- Schilder- en lakwerk
- Geschikt voor diverse gangbare ondergronden

*Het aanbrengen van een kleefband op verweerde oppervlakken kan tijdens het verwijderen van de afplakking tot lijmresten leiden. Daarom raden wij sterk aan vooraf een testtoepassing uit te voeren.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	licht gecrêpt papier	• Totale dikte	145 µm
• Type kleefmassa	natuurrubber		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	12 %	• Handafscheurbaarheid	goed
• Rekkracht	38 N/cm		

Kleefkracht op

• Kleefkracht op staal	2.8 N/cm

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=64435

tesa® Professional 4435

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=64435