



tesa[®] PRO 66958 Mounting Universal

Product Informatie

duurzaam dubbelzijdig - Eenvoudige oplossing voor het vastzetten van lichtere voorwerpen - Handscheur

Productomschrijving

tesa PRO Mounting Universal is een niet te missen, veelzijdige tape voor elke professionele vakman of -vrouw die binnenshuis werkt. Bevestigt lichtere voorwerpen, zoals kabelkanalen, stucwerk en plinten veilig en permanent op de meeste oppervlakken zonder gaten in de muur of andere beschadigingen. tesa PRO Mounting Universal is een echte alleskunner! De slimme oplossing voor snelle, probleemloze klussen.

Kenmerken

- Duurzaam en stevig: Langdurig temperatuurbestendig tot 40°C en gedurende korte tijd bestand tegen 60°C
- Hecht betrouwbaar zonder de muur te beschadigen: tesa PRO Mounting Universal werkt zonder schroeven, pluggen of spijkers - voor snelle, eenvoudige montage zonder gereedschap
- Ideaal voor binnengebruik: Sterke dubbelzijdige hechttape voor de veilige bevestiging van lichtere objecten zoals kabelkanalen, stucwerk en plinten - compenseert licht ruwe oppervlakken
- Gemakkelijk te gebruiken: De montagetape kan in kleine of grote individuele stukken worden gesneden voor een hechtstrook van optimaal formaat

Toepassing

Eenvoudig aan te brengen:

1. Om de montagetape zijn volledige hechtvermogen te laten ontwikkelen, moeten het object en het oppervlak vrij zijn van stof, vuil en vet.
2. Raak het open hechtoppervlak niet aan, want dit kan de hechtkracht aantasten.
3. Breng in verticale stroken aan langs de volledige lengte van het object of oppervlak.
4. Druk stevig aan gedurende vijf seconden.
5. Om te verwijderen, de montagetape voorzichtig parallel aan de wand lostrekken. Onze montagetapes zijn bedoeld voor permanent gebruik, dus er kunnen restjes op het object achterblijven. Probeer die te verwijderen met tesa lijmverwijderaar.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|---------|
| • Drager | PE-schuim | • Totale dikte | 1050 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |



tesa[®] PRO 66958 Mounting Universal

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------------------|-------|
| • Rekkracht | 7 N/cm | • Verouderingsbestendigheid (uv) | matig |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | matig | • Vochtbestendigheid | goed |

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=66958>