



tesa® 60672

Product Informatie



Stevige aluminium tape met papieren liner - folie van 75 µm

Productomschrijving

tesa® 60672 is een stevige aluminium tape die bestaat uit een aluminiumfolie van 75 µm (3 mil), een transparante acrylkleefstof en een witte, enkelzijdige liner van 85 µm gemaakt van gesiliconiseerd papier

Eigenschappen:

- Mechanisch stabiel
- Gemakkelijk te verwijderen liner
- Geschikt voor permanente toepassingen
- Barrière tegen vocht, gas en damp
- Elektrisch en thermisch geleidend
- Slijtvast
- Weerkaats hitte en licht
- Vlamvertragend volgens DIN 4102, klasse B1
- Vlamvertragend volgens de vereisten van UL510A
- Voldoet aan de vereisten van UL723

Toepassing

- Herstellingen aan vrachtwagens en opleggers
- Vastmaken en afdichten van thermische isolatie, leidingen en buizen
- Om substraten elektrisch en thermisch geleidend te maken
- Om warmtestraling te weerkaatsen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	aluminium-folie	• Dikte van de tape	_NULL µm
• Type kleefmassa	acryl	• Dikte van voering	85 µm
• Type voering	Papier	• Kleur voering	wit
• Totale dikte	125 µm		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	8 %	• Gemakkelijk te verwijderen	niet
• Rekkracht	60 N/cm	• Handafscheurbaarheid	zeer goed
• Bedrijfstemperatuur tot	160 °C	• Kracht voor het losmaken van de voering	0.3 N/cm
• Bedrijfstemperatuur van	-40 °C		

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60672>



tesa® 60672

Product Informatie

Kleefkracht op

• Adhesion to Backing	9 N/cm	• Kleefkracht op PVC (direct)	7 N/cm
• Kleefkracht op glas (direct)	10 N/cm	• Kleefkracht op staal	10 N/cm
• Kleefkracht op PE (direct)	5.5 N/cm		

Aanvullende informatie

De totale dikte vermeld in het deel “Technische gegevens” beschrijft de dikte van de tape zonder liner. De dikte met liner bedraagt 210 µm (8,3 mil).

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60672>