

tesa® 60672

Product Informatie



Robuuste aluminiumtape met papieren drager - 75µ folie

Productomschrijving

tesa® 60672 is een robuuste aluminiumtape op basis van een 75 µm (3 mil) aluminiumfolie, een transparante acryllijm en een witte, enkelzijdig gesiliconiseerde, 85 µm dikke papieren drager

Kenmerken

- Mechanisch stabiel
- Gemakkelijk te verwijderen drager
- Geschikt voor permanente toepassingen
- Barrière tegen vocht, gassen en dampen
- Elektrisch en thermisch geleidend
- Verouderingsbestendig
- Warmte- en lichtreflecterend
- Vlamvertragend volgens DIN 4102, klasse B1
- Vlamvertragend volgens de eisen van UL 510A
- Voldoet aan de eisen van UL723

Toepassing

- Reparaties aan vrachtwagens en opleggers
- Verbinden en afdichten van thermische isolatie, leidingen en buizen
- Om ondergronden elektrisch en thermisch geleidend te maken
- Om warmtestraling te weerkaatsen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	aluminium-folie	• Dikte van de tape	_NULL µm
• Type kleefmassa	acryl	• Dikte van voering	85 µm
• Type voering	Papier	• Kleur voering	wit
• Totale dikte	125 µm		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	8 %	• Gemakkelijk te verwijderen	niet
• Rekkracht	60 N/cm	• Handafscheurbaarheid	zeer goed
• Bedrijfstemperatuur tot	160 °C	• Kracht voor het losmaken van de voering	0.3 N/cm
• Bedrijfstemperatuur van	-40 °C		

tesa® 60672

Product Informatie

Kleefkracht op

- | | | | |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|---------|
| • Adhesion to Backing | 9 N/cm | • Kleefkracht op PVC (direct) | 7 N/cm |
| • Kleefkracht op glas (direct) | 10 N/cm | • Kleefkracht op staal | 10 N/cm |
| • Kleefkracht op PE (direct) | 5.5 N/cm | | |

Certificaten

Gecertificeerd volgens

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Aanvullende informatie

De totale dikte vermeld in de sectie "Technische gegevens" beschrijft de dikte van de tape exclusief drager. De dikte inclusief drager is 210 µm (8,3 mil).

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60672>