




tesa® 50625

Product Informatie



PET afplaktape 200°C met siliconen kleefstof

Productomschrijving

tesa® 50625 is een blauw-transparante basistape voor poedercoaten, die uitzonderlijk goed vervormbaar is dankzij een polyester drager met siliconen kleeflaag. tesa® 50625 wordt gebruikt voor verschillende toepassingen, vooral voor afplakken tijdens poedercoatingprocessen, toepassingen voor oppervlaktebescherming en het hechten van niet-polaire materialen.

Kenmerken

- Verwijderbaar zonder lijmresten bij toepassingen voor afplakken en beschermen van oppervlakken
- Goede vervormbaarheid, dunne drager voor scherpe lakranden
- Het siliconen lijmsysteem van de afplaktape maakt de tape uitzonderlijk hittebestendig. De tape is bestand tegen temperaturen tot 200°C gedurende wel 30 minuten achter elkaar.

Toepassing

- tesa® 50625 is ideaal voor het afplakken van zones die moeten worden beschermd tijdens poedercoaten
- De hogetemperatuurtape is bestand tegen temperaturen tot 200°C gedurende 30 minuten.
- tesa® 50625 kan worden gebruikt bij toepassingen voor bescherming van oppervlakken
- De afplaktape kan zonder lijmresten worden verwijderd

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------|-------|
| • Drager | PET | • Totale dikte | 50 µm |
| • Type kleefmassa | silicone | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Rek bij breuk | 130 % | • Hanteerbaarheid | ja |
| • Rekkracht | 50 N/cm | • Scherpe kleurrand | ja |
| • Di-elektrische doorslagspanning | 4000 V | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 200 °C |
| • Gemakkelijk te verwijderen | yes | • Verfverankering | goed |
| • Handafscheurbaarheid | niet | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 3.2 N/cm |
|------------------------|----------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50625>



tesa® 50625

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50625>