



tesa® 4362

Product Informatie

Voor scherpe, schone en vlakke verfranden - geschikt voor meerdere droogcycli

Productomschrijving

tesa Precision Mask® 4362 is een oranje washi-tape voor veeleisende industriële afplaktoepassingen. De tape bestaat uit een extra dunne Japanse papieren drager en is gecoat met een acryl kleeflaag. De acrylijm heeft een uitstekende hechting op verschillende oppervlakken zoals glas, aluminium, PVC en nog veel meer. Het kleeft goed aan de achterkant van de eigen tape voor afplakken in meerdere lagen en is geschikt voor gebruik in meerdere droogcycli.

Kenmerken

- Zorgt voor scherpe, strakke en vlakke verfranden
- Betrouwbare hechting aan de achterkant, zelfs na meerdere ovenscycli
- Ideaal voor 2-kleuren afplaktoepassingen
- Geschikt voor gebruik met verven en lakken op water- en oplosmiddelbasis

Toepassing

- Geschikt voor meerdere ovenscycli
- Geschikt voor afplakken binnen (tot twee maanden)
- Geschikt voor afplakken buiten (tot drie weken)
- Uitstekende hechting op gladde en licht gestructureerde oppervlakken
- Betrouwbare hechting op eigen achterkant voor afplakken in meerdere lagen
- Uitstekend geschikt voor spuitwerk met aansluitende oven droging bij temperaturen tot 120°C gedurende 1 uur of 150°C gedurende 30 minuten

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------------------|----------------|-------|
| • Drager | Washi paper | • Totale dikte | 90 µm |
| • Type kleefmassa | performance polymer foam | | |



tesa® 4362

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|-----------|---|-----------|
| • Rek bij breuk | 4 % | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 150 °C |
| • Rekkracht | 37 N/cm | • Temperatuurbestendigheid (60 min) | 120 °C |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | • UV-bestendigheid | 3 weeks |
| • Handafscheurbaarheid | zeer goed | • Verfverankering | zeer goed |
| • Scherpe kleurrand | zeer goed | • Zonder restjes verwijderbaar na ... dagen | 8 weeks |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 1.7 N/cm |
|------------------------|----------|

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04362>