tesa® PRO 66965 Mounting Transparent

Product Informatie

Duurzame, kristalheldere en extra dunne montagetape, dubbelzijdig - Ideaal voor de meeste toepassingen binnen en buiten

Productomschrijving

Bevestig platte objecten zowel binnen als buiten: gebruik op oppervlakken zoals glas, tegels, afgewerkt hout en veel soorten kunststof. De kristalheldere en extra dunne tape is langdurig bestand tegen temperaturen tot 100°C. Hij is bestand tegen schade door vocht, (bepaalde) chemicaliën, weekmakers en uv-licht. Een enkele strip van 10 cm kan tot 2 kg dragen. Het is de perfecte oplossing voor het monteren van items op transparante en vaste oppervlakken. Breng aan in verticale stroken en over de volledige lengte van het object of oppervlak. Druk de montagetape minstens vijf seconden stevig aan.

Kenmerken

- Sterk en duurzaam: langdurig temperatuurbestendig tot 100°C, bestand tegen schade door vocht, (bepaalde) chemicaliën, weekmakers en uv-licht
- Werkt vrijwel onzichtbaar: de transparante tape hecht op gladde oppervlakken zoals glas, tegels, hout en verschillende soorten kunststof
- Ideaal voor binnen- en buitengebruik: sterke dubbelzijdige kleefband voor het veilig bevestigen van platte objecten zoals borden, thermometers en meer
- Eenvoudig in gebruik: de montagetape kan in afzonderlijke kleine of grote stukken worden geknipt voor een kleefstrip in de geoptimaliseerde maat

Toepassing

Eenvoudig aan te brengen:

- Om ervoor te zorgen dat de montagetape zijn volledige kleefkracht ontwikkelt, moeten het object en het oppervlak vrij zijn van stof, vuil en vet
- Bevestig eerst op het ruwere oppervlak
- Breng aan in verticale stroken en over de volledige lengte van het object of oppervlak.
- Druk minstens vijf seconden stevig aan
- Voor verwijdering: trek de montagetape voorzichtig parallel aan de muur los. Omdat de montagetapes bedoeld zijn voor permanent gebruik, kunnen er materiaalresten op het object achterblijven. Probeer deze te verwijderen met tesa lijmverwijderaar.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PET-folie	• Totale dikte	205 µm
• Type kleefmassa	tackified acryl		

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=66965CTP

tesa® PRO 66965 Mounting Transparent

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- Rekkracht 20 N/cm
- Bestendigheid tegen chemicaliën goed
- Verouderingsbestendigheid (uv) zeer goed
- Vochtbestendigheid zeer goed

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=66965CTP