



tesa® Professional 4460 2in1 Precision Mask

Product Informatie

Dubbellaagse schilderstape voor efficiënte verfwerkzaamheden

Productomschrijving

tesa® 4460 2in1 Precision Mask bespaart schilders tijd en moeite wanneer zij werken met twee verschillende lagen verf, stucwerk of sealer. De dubbellaagse tape hoeft maar één keer te worden aangebracht: na gebruik van stucwerk, sealer of verf wordt de bovenste laag er gewoon afgehaald, waarna de tweede laag verschijnt, die zorgt voor strakke randen na het schilderen.

Het 2in1 Precision Mask combineert twee van de meest populaire precisietapes voor schilders van tesa met een bijzonder scheurvaste, vlakke washi-drager: De bovenste laag bestaat uit tesa(R) Precision Mask Outdoor. De tweede laag, die 1 mm overlapt voor een optimale dekking en vlakke verfranden, is de tesa(R) Precision Mask Standard. Het 2in1 Precision Mask is weer- en UV-bestendig gedurende 26 weken en kan met de hand worden afgescheurd – u hebt geen schaar nodig.

Kenmerken

*Bespaart tijd en moeite: één keer afplakken, twee keer gebruiken

*Makkelijke en soepele verwerking dankzij hoge vormbaarheid en eenvoudig afscheuren met de hand

- Makkelijk verwijderen van de toplaag met geïntegreerde fingerlift
- Ideaal voor scherpe verfranden

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- Totale dikte 300 µm

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------|---------|---------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 4 % | • Scherpe kleurrand | zeer goed |
| • Rekkracht | 70 N/cm | • UV-bestendigheid | 26 weeks |
| • Handafscheurbaarheid | goed | | |

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 1.8 N/cm



tesa® Professional 4460 2in1 Precision Mask

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04460>