tesa® Professional 4460 2in1 Precision Mask

Product Informatie

Dubbel-laags schilderstape voor efficiënte schilderklussen

Productomschrijving

tesa® 4460 2in1 Precision Mask bespaart schilders tijd en moeite bij het werken met twee verschillende lagen verf, pleister of sealer. De dubbellaagse tape hoeft slechts één keer te worden aangebracht: na het aanbrengen van pleister, sealer of verf wordt de bovenste laag eenvoudig verwijderd, waardoor de tweede laag zichtbaar wordt en na het schilderen voor strakke randen zorgt.
De 2in1 Precision Mask combineert twee van tesa's populaire precisie-schilderstapes met een bijzonder scheurvaste, vlakke Washi-drager: de bovenste laag is tesa(R) Precision Mask Outdoor, terwijl de tweede laag, 1 mm versprongen om optimale dekking en vlakke verfranden te garanderen, tesa(R) Precision Mask Standard is. De 2in1 Precision Mask is weer- en UV-bestendig gedurende 26 weken en kan met de hand worden afgescheurd – geen schaar nodig.

Kenmerken

*Bespaart tijd en moeite: één keer afplakken, twee keer gebruiken
*Eenvoudige en soepele verwerking dankzij hoge conformabiliteit en gemakkelijk met de hand afscheurbaar
*Eenvoudig verwijderen van de bovenste laag dankzij geïntegreerde fingerlift
*Ideaal voor scherpe verfranden

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- Totale dikte 300 µm

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- Rek bij breuk 4 %
- Rekkracht 70 N/cm
- Handafscheurbaarheid goed
- Scherpe kleurrand zeer goed
- UV-bestendigheid 26 weeks

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 1.8 N/cm

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=4460

tesa® Professional 4460 2in1 Precision Mask

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=4460