



# tesa® 6500

## Product Informatie



Handmatige, geluidsarme dispenser voor verpakkingstape

### Productomschrijving

De tesa® 6500 LowNoise is een hoogwaardige industriële handheld dispenser voor verpakkingstape voor het geluidsarm en eenvoudig afrollen van verpakkingstapes. Hij is speciaal ontworpen om afrolgeluiden te verminderen en zorgt zo voor een stillere werkomgeving. Met functies zoals een ergonomische softgrip handgreep, een instelbare spanningsregeling en een intrekbaar mes met een duwklep, zorgt de tapedispenser voor eenvoudig, efficiënt en veilig sluiten van dozen.

### Kenmerken

- De geluidreductietechnologie minimaliseert het afrolgeluid, waardoor de tapedispenser ideaal is in gevoelige werkomgevingen.
- Ergonomische softgrip handgreep voor een veilige en comfortabele grip.
- Het intrekbare mes zorgt voor veilig afsnijden en vermindert het risico op letsels.
- Instelbare spanningsregeling voor nauwkeurig afrollen van tape.

### Toepassing

- Perfect voor industriële en commerciële verpakkingstoepassingen waar een geluidsarme omgeving vereist is.
- Geoptimaliseerd voor gebruik met tesa® 60418 gerecyclede PET verpakkingstape.
- Geschikt voor het sluiten van dozen in de logistiek, scheepvaart en verpakkingindustrie.

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                     |        |                       |       |
|---------------------|--------|-----------------------|-------|
| • Getand blad       | ja     | • Maximale rolbreedte | 50 mm |
| • Materiaal         | Metaal | • Tension control     | yes   |
| • Max. kerndiameter | 3      |                       |       |

### Aanvullende informatie

- Bedieningsinstructies: Om de geluidsreductiefunctie te gebruiken, legt u de rol tape op zijn plaats en wikkelt u de tape rond de geluidsreductiehendel. Begin bij de achterkant van de tape en leid de tape vervolgens naar de zwarte applicatierol.
- Ontwikkeld voor eenvoudig afrollen van tapes. Als u de dispenser wilt gebruiken voor stille tapes met een hogere afwikkelkracht, gebruik de geluidsreductiehendel dan niet, maar leid de tape direct naar de applicatierol. Niet geschikt voor tapes met een zeer hoge afwikkelkracht.
- Maximale buitendiameter van de rol: 125 mm



# tesa<sup>®</sup> 6500

## Product Informatie

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=06500>