


tesa® 60412

Product Informatie



Gerecyclede polyester verpakkingstape

Productomschrijving

tesa® 60412 is een verpakkingstape voor algemeen gebruik op basis van een 90% Post-Consumer Recycled (PCR) PET-drager en een acrylkleefstofsysteem op waterbasis. tesa® 60412 heeft een sterke en slijtvaste drager met uitstekende draag- en slijtage-eigenschappen. De tape beschikt over een zeer consistente, drukgevoelige acrylkleefstof, waardoor dit product de perfecte oplossing is voor lichte en middelzware verpakkingstoepassingen (max. 30 kg). De materiaalcombinatie garandeert een geluidsarme afwikkeling en een uitstekende bedrukbaarheid met alle soorten inksystemen. tesa® 60412 levert niet alleen uitstekende prestaties, maar is ook een geavanceerd alternatief dat bijdraagt aan duurzaamheid:

- Het dragermateriaal is gemaakt van post-consumer gerecycled PET (90% gerecycled materiaal).
- Dit product kan samen met de doos in de blauwe bak worden weggegooid zonder het recyclingproces van karton in gevaar te brengen (gecertificeerd volgens INGEDE-methode 12).
- Het productieproces van dit product is oplosmiddelvrij

tesa® 60412 geeft zeer goede prestaties op gerecycled karton.

Een stap vooruit Deze marker is onze poging om u te helpen gemakkelijker duurzamere producten te bepalen. Lees er meer over: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Duurzame Aspecten

- Backing gemaakt met 90% gerecycled PET van post-consumer afval/oplosmiddelvrij productieproces/recyclingvriendelijke lijn verstoort het papierrecyclingproces niet.



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- Drager gemaakt met 90% gerecycled post-consumentenafval
- Sterke, scheur- en perforatiebestendige PET-drager
- Veelzijdige acrylaatlijm op waterbasis
- Soepel en stil afrollen
- Verkrijgbaar in bruin, wit en transparant

Toepassing

- Verzegeling van kartonnen dozen
- Geschikt voor lichte en middelzware verpakkingstoepassingen (max. 30 kg)
- Uitstekende hechting op gerecycled karton
- Geschikt voor handmatige en automatische dispensers
- Merkpresentatie en reclamedoeleinden

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60412>

tesa® 60412

Product Informatie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------------------|------|-------------------|---------------------|
| • Drager | PET | • Type kleefmassa | acryl op waterbasis |
| • Biobased (biocarbon inhoud) | 90 % | • Totale dikte | 56 µm |

Productassortiment

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| • Beschikbare kleuren | transparant, bruin, wit |
|-----------------------|-------------------------|

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------|--------------------|
| • Rek bij breuk | 130 % | • Handafscheurbaarheid | slecht |
| • Rekkracht | 60 N/cm | • Stil afwikkelen | ja |
| • Automatisch aanbrengen | niet | • Transportinformatie | Temperature 0-70°C |
| • Bedrukbaarheid | zeer goed | • Verpakkingsgewicht | Tot 30 kg |
| • Geschikt voor diepvriezen | ja | • Vochtbestendigheid | ja |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 3 N/cm |
|------------------------|--------|

Certificaten

Duurzaamheidscertificaten

- Getest volgens INGEDE methode 12. Testrapport beschikbaar

tesa® 60412

Product Informatie

Aanvullende informatie

- De tape kan samen met het karton worden weggegooid bij het oud papier

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60412>