


tesa® 60412

Product Informatie



Gerecycleerde polyester verpakkingstape

Productomschrijving

tesa® 60412 is een premium dozenplaktape voor lichte en middelzware dozen, biedt hoge prestaties en draagt bij aan duurzaamheid.

tesa® 60412 bestaat uit een rug van 90% gerecycleerd PET, afkomstig uit post-consumer (PCR) afval en een veelzijdig, industrieel bewezen watergedragen acrylaatlijmsysteem. tesa® 60412 heeft een sterke en doorsteekbestendige rug en een temperatuurbestendige lijm, waardoor dit product de perfecte oplossing is voor verpakkingstoepassingen tot 30 kg. Dankzij het soepele, stille afrollen draagt tesa® 60412 bij aan een prettige werkomgeving. De rug is goed bedrukbaar met diverse inksystemen.

Duurzame Aspecten

- Rug gemaakt van 70% gerecycleerd PET uit post-consumer afval
- Oplosmiddelvrij productieproces
- Recyclingvriendelijke lijm verstoort het papierrecyclingproces niet



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- Rug gemaakt van 90% gerecycleerd post-consumer afval
- Sterke, scheur- en doorsteekbestendige PET rug
- Veelzijdige watergedragen acrylaatlijm
- Soepele, stille afrol
- Verkrijgbaar in bruin, wit en transparant

Toepassing

- Dozen sluiten voor lichte tot middelzware dozen tot 30 kg
- Voor handmatige en automatische verwerking
- Bedrukte tapes voor merkpresentatie of reclamedoeleinden

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PET	• Type kleefmassa	acryl op waterbasis
• Biobased (biocarbon inhoud)	90 %	• Totale dikte	56 µm

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60412>

tesa® 60412

Product Informatie

Productassortiment

- Beschikbare kleuren transparant, bruin, wit

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------|--------------------|
| • Rek bij breuk | 130 % | • Handafscheurbaarheid | slecht |
| • Rekkracht | 60 N/cm | • Stil afwikkelen | ja |
| • Automatisch aanbrengen | niet | • Transportinformatie | Temperature 0-70°C |
| • Bedrukbaarheid | zeer goed | • Verpakkingsgewicht | Tot 30 kg |
| • Geschikt voor diepvriezen | ja | • Vochtbestendigheid | ja |

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 3 N/cm

Certificaten

Duurzaamheidscertificaten

- Getest volgens INGEDE methode 12. Testrapport beschikbaar

Aanvullende informatie

- Tape kan samen met de doos in de papierverzamelbak worden weggegooid

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60412>