

tesa® 60418

Product Informatie



Dunne gerecyclede PET verpakkingstape met een kleeflaag van synthetisch rubber

Productomschrijving

tesa® 60418 is een duurzamere afdichtingstape voor lichte en middelzware dozen met een totale gerecyclede inhoud van 60%.

tesa® 60418 is samengesteld uit een kleverige hotmeltlijm van synthetisch rubber en een zeer dunne polyester drager, die voor 85% bestaat uit gerecycleerd post-consumer afval. Dankzij de superieure eigenschappen van het dragermateriaal is tesa® 60418 zowel dun als vormbaar – en toch scheurvast. Het heeft een lage afwikkelkracht en zeer goede onmiddellijke sluitprestaties, waardoor het ideaal is voor geautomatiseerde processen.

tesa 60418 is een uitstekende keuze voor hoogvolume verpakkingstoepassingen, waar zowel efficiëntie als duurzaamheid cruciale factoren zijn.

Duurzame Aspecten

- 60% totaal gerecycled materiaal
- Oplosmiddelvrije productie
- Recylingsvriendelijke lijn verstoort het papierrecyclingproces niet.



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- Voor dozen tot 25 kg
- Scheurvaste drager en toch dun en vormbaar
- Ideaal voor geautomatiseerde verpakkingsprocessen
- Gemakkelijk afwikkelen
- Minder vaak van rol wisselen door grotere rollengte

Toepassing

- Afdichtingstape voor lichte en middelzware dozen
- Handmatige en geautomatiseerde toepassing met lange machinerollen

tesa® 60418

Product Informatie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PET	• synthetische rubber	Geen
• Biobased (biocarbon inhoud)	85 %	• Totale dikte	36 µm

Productassortiment

• Beschikbare kleuren	transparant, bruin, wit
-----------------------	-------------------------

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	120 %	• Handafscheurbaarheid	niet
• Rekkracht	38 N/cm	• Oplosmiddelvrij	ja
• Automatisch aanbrengen	ja	• Stil afwikkelen	niet
• Bedrukbaarheid	niet	• Transportinformatie	Temperature 0-35°C
• Geschikt voor diepvriezen	niet	• Verpakkingsgewicht	Tot 25 kg
• Geschikt voor gevaarlijke goederen	niet		

Kleefkracht op

• Kleefkracht op staal	6 N/cm
------------------------	--------

Certificaten

Duurzaamheidscertificaten

- Tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.
- Recycled content certified by an independant institute according to UNI EN ISO 14021:2021

tesa® 60418

Product Informatie

Aanvullende informatie

De tape kan het beste worden aangebracht bij kamertemperatuur. Eenmaal aangebracht presteert tesa® 60418 goed binnen het normale temperatuurbereik in typische verzend- en opslagomstandigheden.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60418>