

tesa® extra Power

Product Informatie

BNR 56348, 56396, 56389, 56490, 56388

Productomschrijving

De tesa® Extra Power Universal reparatietape is gemaakt van 67% gerecycled materiaal en kiest dus voor een duurzame aanpak. De tape blinkt ook uit in alledaagse taken, zoals knutselen, reparaties of verpakken, en biedt indrukwekkende prestaties.

Kenmerken

- Milieubewust: De backing is gemaakt van 67% gerecycled materiaal en duurzame verpakking.
- Sterke grip: De reparatietape kleeft stevig en betrouwbaar, zelfs op zeer ruwe oppervlakken
- Gebruiksvriendelijk: De tape kan gemakkelijk met de hand worden gescheurd, waardoor hij klaar is voor gebruik
- Weersbestendig: De waterdichte, weerbestendige tape biedt zowel binnen als buiten een sterke houvast
- Veelzijdige allrounder: Ideaal voor doe-het-zelfprojecten, bevestiging, afdichting of reparaties
- Leveringsomvang: 1 x rol tesa® extra Power Universal Multi-purpose Duct Tape

Toepassing

- Milieubewust: De backing is gemaakt van 67% gerecycled materiaal en duurzame verpakking.
- Sterke grip: De reparatietape kleeft stevig en betrouwbaar, zelfs op zeer ruwe oppervlakken
- Gebruiksvriendelijk: De tape kan gemakkelijk met de hand worden gescheurd, waardoor hij klaar is voor gebruik
- Weersbestendig: De waterdichte, weerbestendige tape biedt zowel binnen als buiten een sterke houvast
- Veelzijdige allrounder: Ideaal voor doe-het-zelfprojecten, bevestiging, afdichting of reparaties
- Leveringsomvang: 1 x rol tesa® extra Power Universal Multi-purpose Duct Tape

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| • Drager | PE-gelamineerd
textiel | • Type kleefmassa | synthetische rubber |
| • Biobased (biocarbon inhoud) | 67 % | • Totale dikte | 215 µm |

tesa[®] extra Power

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	16 %	• Residuvrij verwijderbaar	niet
• Rekkracht	41.2 N/cm	• Scheurbestendig	ja
• Beschrijfbaar	ja	• Schuurbestendigheid	zeer goed
• Bestendigheid tegen chemicaliën	ja	• Toepassingstemperatuur tot	60 °C
• Gebruikstoepassing	Binnen- en buitenshuis	• Toepassingstemperatuur van	5 °C
• Geschikte oppervlakken	Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Metal	• UV-bestendig	ja
• Handafscheurbaarheid	goed	• Verouderingsbestendigheid (uv)	ja
• Kleefkracht	High adhesion	• Vochtbestendigheid	ja
• Milieuvriendelijke verpakking	ja	• Waterdicht	ja
• Oplosmiddelvrij	ja		

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=60462DIY>