

tesa® extra Power

Product Informatie

56348, 56396, 56389, 56490, 56388

Productomschrijving

De tesa® Extra Power Universal reparatietape is gemaakt van 67% gerecycled materiaal en kiest dus voor een duurzame aanpak. De tape blinkt ook uit in alledaagse taken, zoals knutselen, reparaties of verpakken, en biedt indrukwekkende prestaties.

Duurzame Aspecten

By incorporating > 60% post-consumer recycled (PCR) material into its backing component, tesa® extra Power Universal offers an increased recycled material content without compromising performance.

Kenmerken

- Milieubewust: De backing is gemaakt van 67% gerecycled materiaal en duurzame verpakking.
- Sterke grip: De reparatietape kleeft stevig en betrouwbaar, zelfs op zeer ruwe oppervlakken
- Gebruiksvriendelijk: De tape kan gemakkelijk met de hand worden gescheurd, waardoor hij klaar is voor gebruik
- Weersbestendig: De waterdichte, weerbestendige tape biedt zowel binnen als buiten een sterke houvast
- Veelzijdige allrounder: Ideaal voor doe-het-zelfprojecten, bevestiging, afdichting of reparaties
- Leveringsomvang: 1 x rol tesa® extra Power Universal Multi-purpose Duct Tape

Toepassing

- Milieubewust: De backing is gemaakt van 67% gerecycled materiaal en duurzame verpakking.
- Sterke grip: De reparatietape kleeft stevig en betrouwbaar, zelfs op zeer ruwe oppervlakken
- Gebruiksvriendelijk: De tape kan gemakkelijk met de hand worden gescheurd, waardoor hij klaar is voor gebruik
- Weersbestendig: De waterdichte, weerbestendige tape biedt zowel binnen als buiten een sterke houvast
- Veelzijdige allrounder: Ideaal voor doe-het-zelfprojecten, bevestiging, afdichting of reparaties
- Leveringsomvang: 1 x rol tesa® extra Power Universal Multi-purpose Duct Tape

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|-------|
| • Gebruikstoepassing | Binnen- en buitenshuis | • Toepassingstemperatuur tot | 60 °C |
| • Geschikte oppervlakken | Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Metal | • Toepassingstemperatuur van | 5 °C |
| • Milieuvriendelijke verpakking | ja | | |

Certificaten

Gecertificeerd volgens

- UL ECVP 2809-2 (validity: 2024-02-26 to 2025-02-26, region(s): Solbiate con Cagno, Como, Italy)

tesa[®] extra Power

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=60462DIY>