

tesa® 4302

Product Informatie



Afplaktape van papier met hoge prestaties tot 160 °C

Productomschrijving

tesa® 4302 is een soepele en uitstekend vervormbare papieren afplaktape, speciaal ontworpen voor de hoogste eisen bij lakstraten in de automotive industrie (lakken op water- of oplosmiddelbasis) gevolgd door drogen in de oven bij hoge temperaturen. Lakken en zelfs kritieke plamuursystemen hechten uitstekend aan de drager, waardoor afbladderen wordt vermeden. De gladde crêpestructuur levert schone verfranden op. tesa® 4302 kan worden verwijderd van rubber, glas en lak zonder te scheuren of lijmresten achter te laten. Dit is echt opmerkelijk, zelfs voor koude verwijdering na hoge hittecycli.

Duurzame Aspecten

70% biobased van het totale product exclusief liner (in gewicht)



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- Natuurrubberlijm heeft een hoge kleefkracht en hecht op verschillende oppervlakken zoals verf, metaal, glas, rubber en kunststof.
- Soepel aanvoelende papieren drager met uitstekende vervormbaarheid om goed langs bochten af te kunnen plakken.
- Kan zonder lijmresten of scheuren worden verwijderd, zelfs na afkoeling.

Toepassing

Geschikt voor afplaktoepassingen bij veeleisende voertuiglakwerkzaamheden met aansluitend drogen in de oven tot 160 °C / 1 uur.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------------------|--|--------|
| • Drager | licht gecrêpt papier | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 70 % |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Totale dikte | 170 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 10 % | • Handafscheurbaarheid | zeer goed |
| • Rekkracht | 46 N/cm | • Temperatuurbestendigheid (60 min) | 160 °C |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4302>

tesa® 4302

Product Informatie

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 4 N/cm

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4302>