

tesa® 7133

Product Informatie



Oppervlaktebescherming en afplaktape voor automotive interieurs

Productomschrijving

tesa® 7133 is een zelfklevende polypropyleen tape met een kleeftlaag van natuurlijk rubber.

tesa® 7133 kan ook worden gebruikt als tijdelijke en verwijderbare afplaktape voor binnenoppervlakken zonder UV-bestendigheid. De beoogde ondergronden voor deze toepassing zijn glazen oppervlakken en hoogenergetische plastic onderdelen, zoals PC of ABS.

Kenmerken

- Dunne drager met een temperatuurbestendigheid tot 120°C/1u
- Niet vervormbare PP-drager voor rechte lijn-toepassingen
- Natuurlijke lijm die werkt op glas en plastic onderdelen met een hoge oppervlakte-energie
- De dunne drager van 80 µm maakt het mogelijk om dunne gesplitste laklijnen te maken.
- Met een temperatuurbestendigheid tot 120°C kan tesa® 7133 gebruikt worden in afplaktoepassingen met een lage tot gemiddelde blootstelling aan temperaturen.

Toepassing

tesa® 7133 is geschikt voor verschillende soorten afplakken en tijdelijke bescherming van oppervlakken in het interieur.

Voorbeeldtoepassingen zijn:

- Afplakken van rechte lijnen tijdens meerkleurig lakken bij lage tot gemiddelde temperaturen
- Tijdelijke bescherming tegen vuil en beschadiging van gelakte en ongelakte plastic onderdelen (ABS, PC, PMMA)

Om de hoogst mogelijke prestaties te kunnen garanderen, willen wij volledig inzicht hebben in uw toepassing (inclusief de betrokken ondergronden) om de juiste productaanbeveling te kunnen geven.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|--------------------|--------------|----------------|-------|
| • Drager | PP-folie | • Totale dikte | 80 µm |
| • Type kleeftmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-------------|----------|------------------------------|----|
| • Rekkracht | 133 N/cm | • Gemakkelijk te verwijderen | ja |
|-------------|----------|------------------------------|----|

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=7133>

tesa® 7133

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=7133>