

tesa® 4024 PV4



Product Informatie

Stil BOPP-kartonnen sluitband met bio-gebaseerde acryllijm

Productomschrijving

tesa® 4024 PV 4 is een betrouwbare, universele kartonsluttape, ontworpen voor dozen tot 15 kg. Het beschikt over een hoogwaardige polypropylene (PP) rug gecombineerd met een hooghechtende, watergedragen acryllijm met 65% bio-gebaseerde inhoud. Dit helpt de CO₂-voetafdruk van het product aanzienlijk te verlagen en draagt bij aan meer duurzaamheid. De goed uitgebalanceerde hechting van de lijm en uitstekende schuifweerstand zorgen direct na aanbrengen voor een veilige afsluiting – zelfs onder veeleisende omgevingsomstandigheden.

Duurzame Aspecten

- 65% bio-gebaseerde acryllijm volgens de massa-balansbenadering
- Tot 31% lagere CO₂-voetafdruk van het product in vergelijking met de vorige versie (van wieg tot poort inclusief biogene koolstofopname)



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- Soepel, geluidsarm afrollen.
- Verhoogde scheurweerstand en goede directe hechtingseigenschappen.
- Uitstekende verouderingsbestendigheid.
- Geschikt voor gebruik onder veeleisende omgevingsomstandigheden.

Toepassing

Handmatige kartonsluttape voor lichte en middelzware dozen tot 15 kg.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------------|-------|
| • Drager | PP-folie | • Biobased (in gewicht) | 65 % |
| • Type kleefmassa | acryl op waterbasis | • Totale dikte | 50 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------------------|--------------------|
| • Rek bij breuk | 140 % | • Stil afwikkelen | ja |
| • Rekkracht | 45 N/cm | • Transportinformatie | Temperature 0-70°C |
| • Automatisch aanbrengen | ja | • Verpakkingsgewicht | Tot 15 kg |
| • Handmatig aanbrengen | ja | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4024PV4>

tesa® 4024 PV4

Product Informatie

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 2.5 N/cm

Certificaten

Duurzaamheidscertificaten

- We conducted an externally reviewed comparative carbon footprint assessment and summarized the results in a publicly available report. tesa® 4024PV4 Next Generation shows an up to 31% lower carbon footprint compared to the previous version, tesa® 4024 PV4, based on a cradle to gate analysis including biogenic carbon uptake.
- The tesa manufacturing site Comet SpA, Italy has been externally certified under number ISCC-PLUS-CertDE100-22206125 and complies with the requirements of the certification system of ISCC PLUS.

Aanvullende informatie

tesa® 4024 is verkrijgbaar in transparant, chamois en wit.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4024PV4>