

tesa® 4195

Product Informatie



Hoogwaardige verpakkingstape

Productomschrijving

tesa® 4195 PV 4 is gebaseerd op een PP drager met een speciale kleefmassa op waterbasis van acryl. De uitstekende kleefkracht van de lijm zorgt direct na het aanbrengen voor een goede afdichting. Zelfs vol verpakte dozen kunnen veilig worden afgedicht dankzij de goede draagkracht en kleefkracht.

Aangezien het product chloorvrij is en alleen is gebaseerd op derivaten van minerale olie, is de verwijdering door middel van warmtebehandeling milieuvriendelijk.

Het recyclingproces van kartonafval wordt niet verstoord, zoals bevestigd door toonaangevende recyclingbedrijven en papierfabrieken.

Kenmerken

- Het biedt geluidsarm afrollen
- Het is zeer goed bestand tegen veroudering en hoge temperaturen voor lange opslagtijden
- Kan worden gebruikt op alle gangbare handdispensers en machines
- Het is bestand tegen een vergelijkbaar hoge opslagtemperatuur

Toepassing

Handmatig en automatisch sluiten van dozen met een gemiddeld gewicht.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------|-------|
| • Drager | PP-folie | • Totale dikte | 60 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 140 % | • Automatisch aanbrengen | ja |
| • Rekkracht | 55 N/cm | • Handmatig aanbrengen | ja |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 3 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 4195

Product Informatie

Aanvullende informatie

De PV5-uitvoering van het product kan worden bedrukt. Beschikbare kleuren: havana en transparant.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4195>