

tesa[®] 4288

Product Informatie



Standaard getensiliseerde, niet-afgevende omsnoeringsband

Productomschrijving

tesa[®] 4288 PV10 is een conventionele omsnoeringsband met een getensiliseerde polypropyleenrug. Het rubberen kleefstelsel zorgt voor een hoge aanvangskleefkracht op zowel polaire als niet-polaire oppervlakken. De mono-georiënteerde polypropyleenrug biedt een hoge flexibiliteit, goede treksterkte en lage rek. Dit maakt hoge prestaties mogelijk bij toepassingen als bundelen, palletiseren en coil-tapping van gemiddelde zwaarte. Dankzij het moeiteloos afrollen is onze tape zowel geschikt voor handmatig als automatisch gebruik, waardoor het de ideale keuze is voor gestroomlijnde verpakkingsprocessen.

Kenmerken

- hoge treksterkte
- lage rek
- residu-vrij te verwijderen

Toepassing

- tijdelijke fixatie
- palletiseren & verstevigen van gemiddelde zwaarte

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager | MOPP | • Totale dikte | 114 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Kleur | zwart |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|----------|----------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 35 % | • Geen verkleuring | ja |
| • Rekkracht | 300 N/cm | • Residuvrij verwijderbaar | ja |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa[®] 4288

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4288>