

tesa® 60955

Product Informatie



Vormbare anti-slip tape voor onregelmatige oppervlakken

Productomschrijving

tesa® 60955 is een anti-slip tape met een vormbare drager en ontworpen voor hechting op traanplaten en andere onregelmatige oppervlakken waar goede grip en veilig lopen vereist is. De vormbare anti-slip tape is een enkelzijdige tape, met een PET-liner, in de vorm van een vormbare, met de hand scheurbare anti-slip drager met een acrylaatlijm. De drager bestaat uit een aluminium onderlaag die is voorzien van mineraaldeeltjes en speciaal is ontwikkeld om zich om randen te vormen en te hechten aan onregelmatige oppervlakken. De acrylaatlijm zorgt voor een uitstekende hechting op de meeste oppervlakken en is bestand tegen temperaturen tot 120°C gedurende 30 minuten.

tesa® 60955 is gecertificeerd volgens DIN 51130 en verkrijgbaar in de kleuren zwart, geel en zwart-geel. De felgele en zwart-gele gekleurde tapes bieden een hoge zichtbaarheid voor eenvoudige identificatie in gebieden met veiligheidsrisico's en voor waarschuwingsdoeleinden; een perfecte oplossing als aanvulling op 5S-productie-initiatieven.

Kenmerken

- Drager met goede slipweerstand en uitstekende vervormbaarheid
- Past zich perfect aan randen en hoeken aan en hecht op onregelmatige oppervlakken

*Slipweerstand R13 volgens DIN 51130

- Goede chemische- en weersbestendigheid
- Veilige hechting op de meeste oppervlakken
- Temperatuurbestendigheid tot 120°C gedurende 30 minuten
- Heldere gele en zwart-gele kleuren zorgen voor hoge zichtbaarheid en eenvoudige identificatie
- Luchtvaart-gecertificeerd, Airbus goedkeuring volgens AIMS/AIPS 10-08-004-01 en ABS 5092

Toepassing

- tesa® 60955 wordt aanbevolen voor onregelmatige oppervlakken waar goede grip en veilig lopen vereist is, bijv. traanplaten, brandtrapladders, laadrampen en platforms
- De vormbare anti-slip tape kan worden gebruikt om vlakke oppervlakken met bijv. schroefkoppen of klinknagels te bedekken
- Temperatuurbestendigheid tot 120°C gedurende 30 minuten
- tesa® 60955 is een perfecte oplossing als aanvulling op 5S productie-initiatieven

tesa[®] 60955

Product Informatie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--|---------------------|--------|
| • Drager | Aluminum carrier coated with mineral particles | • Dikte van de tape | 700 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | • Dikte van voering | 50 µm |
| • Totale dikte | 750 µm | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------|------|
| • Rek bij breuk | 12 % | • Geschikt voor stansen | ja |
| • Rekkracht | 60 N/cm | • Handafscheurbaarheid | goed |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | goed | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 8 N/cm |
|------------------------|--------|

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60955>