

tesa® GlossGuard 50560

Product Informatie



Tijdelijke beschermingsfolie voor kwetsbare exterieuroppervlakken van auto's, zoals plastic onderdelen van PMMA

Productomschrijving

tesa® 50560 PV2 GlossGuard is een zelfklevende folie van topkwaliteit die ontwikkeld werd voor de bescherming van kwetsbare plastic auto-oppervlakken, bv. B-stijlen gemaakt van hoogglanzende kunststof zoals PMMA, SAN, ABS of een gelijkaardige kunststof.

Dankzij zijn goede uv-bestendigheid en perfecte verfcompatibiliteit is tesa® 50560 PV2 GlossGuard een betrouwbare manier om ongeschilderde plastic onderdelen te beschermen tijdens het transportproces.

Belangrijkste eigenschappen

- Kostenbesparend door vermindering van correcties en definitieve reparatie
- Beschermt de kunststofafwerking tot 12 maanden bij opslag buitenshuis
- Goede kleefkracht op plastic oppervlakken
- Geen speciale apparatuur vereist, waardoor aanbrengen en verwijderen eenvoudig en kostenbesparend is
- Gemakkelijke afvalverwerking. Zowel de folie als het kleefstofsysteem zijn milieuvriendelijk

Toepassing

tesa® 50560 PV2 GlossGuard is geschikt om geschilderde plastic auto-onderdelen in PMMA, zoals B-stijlen, te beschermen tegen vuil en krassen tijdens het montage-, transport- en opslagproces.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------------|----------------|-------|
| • Drager | polyolefinic folie | • Totale dikte | 52 µm |
| • Type kleefmassa | PIB | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------|----------|
| • Rekkracht | 22 N/cm | • Geschikt voor stansen | ja |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | zeer goed | • UV-bestendigheid | 52 weeks |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | | |

tesa® GlossGuard 50560

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50560PV2>