

tesa® 64283

Product Informatie



Standaard rekkrachtbestendige vlekvrige strappingtape

Productomschrijving

tesa® 64283 is een voorgerekte polypropyleen strappingtape met een kleefmassa van natuurrubber. De natuurrubberen kleefmassa biedt een goede hechting op tal van ondergronden, zowel polaire als niet-polaire ondergronden, evenals een zeer hoge aanvangskleefkracht. De tape biedt een zeer snelle hechtingstijd tot het bereiken van de definitieve hechtcracht. De drager van MOPP maakt de strappingtape licht en bestand tegen chemicaliën. Met een breukrek van 35% is de tape niet rekbaar, waardoor deze sterk en bij uitstek geschikt is voor het dragen van zware gewichten. tesa® 64283 wordt gebruikt voor een breed scala aan sluitings- en bevestigingstoepassingen in verschillende industrieën. tesa® 64283 is een speciaal ontworpen tape die bestand is tegen vlekken en overbrenging van kleefmassa.

Toepassing

*tesa® 64283 is een sterke tape die wordt gebruikt voor het sluiten, hechten, bevestigen en binden in verschillende industrieën

*De strappingtape wordt vaak gebruikt in de apparatuur-, kantoorautomatiserings- en meubelindustrie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	MOPP	• Totale dikte	85 µm
• Type kleefmassa	synthetische rubber	• Kleur	blauw

Productassortiment

• Beschikbare kleuren	light blue
-----------------------	------------

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	35 %	• Geen verkleuring	ja
• Rekkracht	190 N/cm	• Residuvrij verwijderbaar	ja

Kleefkracht op

• Kleefkracht op staal	6 N/cm
------------------------	--------

tesa® 64283

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64283>