

tesa® 51109

Product Informatie



Hoge-temperatuur fineline tape voor designspuiten in de autospuiterij

Productomschrijving

tesa® 51109 is een niet-conformeerbare, hoge-temperatuurbestendige PET-finline tape met een natuurrubber kleefstof. Deze is ontwikkeld voor 2-kleur afplaktoepassingen tijdens OEM-spuiterijprocessen. Deze tape maakt nauwkeurige en fijne scheidingslijnen mogelijk. Ter ondersteuning van een efficiënte verwerking zijn zowel gestandaardiseerde als op maat gemaakte applicators beschikbaar.

Kenmerken

- Residuvrij te verwijderen op gespoten en niet-gespoten ondergronden
- Temperatuurbestendig tot 170°C/60 min
- Soepel ontmaskeren zonder dat de tape scheurt

Toepassing

Geschikt voor verschillende soorten afplaktoepassingen, bijv.:

- 2-kleur spuiten met hoge oventemperaturen in autospuiterijen
- Niet-gespoten ondergronden zoals bumpers
- Afplakken voor fijne en exacte kleurscheidingslijnen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|-------|
| • Drager | PET-folie | • Totale dikte | 80 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Rekkracht | 93 N/cm | • Scherpe kleurrand | ja |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | • Temperatuurbestendigheid (60 min) | 170 °C |
| • Geschikt voor stansen | ja | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|-----------|
| • Kleefkracht op staal | 3.73 N/cm |
|------------------------|-----------|

Aanvullende informatie

- Stansdelen beschikbaar als tesa® 54109
- Applicators beschikbaar voor hoge applicatie-efficiëntie

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51109>

tesa® 51109

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51109>