

tesa® Professional 60950 / 60952

Product Informatie



Anti-sliptape - zwart

Productomschrijving

tesa® 60950 is een anti-slip tape geschikt voor vele toepassingen. De anti-slip tape bestaat uit een PVC-substraat met aluminiumoxide coating. Een sterke kleeflaag van acrylaat verzekert een goede houvast op de ondergrond. Het anti-slipeffect blijft effectief tot maximaal 2 jaar in zones met normaal gebruik. De bijzonder slijtagebestendige, sterke tape is bestand tegen reinigingsmiddelen, zout water en kan zonder probleem met de hand worden afgescheurd. Gecertificeerd volgens DIN 51130. tesa® 60950 is de zwarte variant van het product.

Kenmerken

- Binnen- en buitentoepassingen * Toepassingen waarbij een goede grip voor de voeten vereist is * Fluorescerend (tesa® 60953): blijft helder gedurende een lange periode, voor veiligheid en waarschuwingdoeleinden in donkere kamers * Transparant (tesa® 60952): maakt waardevolle oppervlakken, zoals bijvoorbeeld houten trappen, onopvallend veilig * Zwart-geel (tesa® 60951): markeren van erg gladde oppervlakken

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--|---------------------|--------|
| • Drager | PVC film coated with mineral particles | • Dikte van de tape | 720 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | • Dikte van voering | 180 µm |
| • Totale dikte | 900 µm | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------------|------|
| • Rek bij breuk | 25 % | • Gemakkelijk te verwijderen | niet |
| • Rekkracht | 30 N/cm | • Geschikt voor stansen | ja |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | goed | • Handafscheurbaarheid | goed |
| • Fluorescerend | niet | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 5.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 60950 / 60952

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=60950PRO>