

tesa®

Product Informatie

BNR 40458

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| • Type kleefmassa | Silane modified polymer | • Speciale functies | Anti fingerprint |
| • Houdkracht tot | 8 Kg | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|------------------|
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | niet | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Curing time | 12 hour(s) | • Residuvrij verwijderbaar | ja |
| • Geschikte oppervlakken | geglazuurde tegels, Zelfs hout, Meeste kunststoffen, Glas, Beton, Metaal, Marmeren, Steen | • Toepassingsgebied | Badkamer |
| | | • UV-bestendig | ja |
| | | • Vochtbestendigheid | ja |
| | | • Vorm van muurstuk | Afgeronde hoeken |
| • Herbruikbaar | ja | | |
| • Herbruikbaar met | Adapter BK20-2 | | |
| • Materiaal | Gesatineerd glas, Metaal | | |
| • Ontwerpreeks | tesa® ESTEETIC | | |

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=40458>