

tesa® Professional 74338

Schilderstape voor ruwe oppervlakken

Product Informatie

tesa® Afplaktape voor ruwe oppervlakken

Productomschrijving

Maak kennis met tesa® 74338, een groengekleurde, gladde maskeertape speciaal ontworpen voor buitentoepassingen. Dit uitstekende product biedt opmerkelijke aanpassingsvermogen aan oneffen oppervlakken, zoals zichtbare baksteen. De zeer goede UV-bestendigheid zorgt voor een gemakkelijke en spoorloze verwijdering tot zeven dagen na het aanbrengen, wat flexibiliteit en gemak biedt. Bovendien is tesa® 74338 geschikt voor toepassing op gebogen oppervlakken. tesa® 74338 is gemaakt met papier uit goed beheerde, gecertificeerde bossen en andere gecontroleerde bronnen, wat onze toewijding aan duurzaamheid weerspiegelt. Maak van tesa® 74338 de basis voor superieure prestaties en uitstekende resultaten voor uw schilderprojecten.

Duurzame Aspecten

From sustainably managed forests



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- Uitstekende hechting op ruwe oppervlakken
- Sluit perfect/diep aan op oneffenheden in het oppervlak
- Gebruiksvriendelijk: makkelijk met de hand te snijden, flexibel
- UV- en vochtbestendigheid gedurende 7 dagen
- Te verwijderen zonder sporen na te laten

Toepassing

- Maskeren van ruwe oppervlakken zoals baksteen, structuurhout, stucwerk, pleisterwerk en beton
- Bescherming van oppervlakken tijdens schilderwerkzaamheden
- Vastzetten van vloerbedekking of bescherming van grote oppervlakken

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- Drager licht gechrêpt papier
- Totale dikte 145 µm

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=74338>

tesa® Professional 74338

Schilderstape voor ruwe oppervlakken

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	13 %	• Scherpe kleurrand	goed
• Rekkracht	43 N/cm	• Temperatuurbestendigheid	zeer goed
• Gemakkelijk te verwijderen	ja	• Temperatuurbestendigheid (30 min)	120 °C
• Handafscheurbaarheid	zeer goed	• Treksterkte	13 %
• Hanteerbaarheid	goed	• UV-bestendigheid	7 days
• Oplosmiddelvrij	ja	• Verfverankering	zeer goed
• Residuvrij verwijderbaar	ja	• Zonder restjes verwijderbaar na ... dagen	7 days

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 3.5 N/cm

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=74338>