tesa® Professional 74338
Schilderstape voor ruwe oppervlakken

Product Informatie

tesa® 74338 Afplaktape voor ruwe oppervlakken

Productomschrijving

Maak kennis met tesa® 74338, een groen gekleurde gladde afplaktape die speciaal is ontworpen voor buitentoepassingen. Dit uitstekende product biedt opmerkelijke conformiteit op oneffen oppervlakken, zoals schoon metselwerk. De zeer goede UV-bestendigheid zorgt ervoor dat de tape tot zeven dagen na aanbrengen eenvoudig en spoorloos kan worden verwijderd, wat flexibiliteit en gemak biedt. Daarnaast is tesa® 74338 geschikt voor toepassing op gebogen oppervlakken. tesa® 74338 is gemaakt met papier uit goed beheerde, gecertificeerde bossen en andere gecontroleerde bronnen, wat onze inzet voor meer duurzaamheid weerspiegelt. Maak tesa® 74338 de basis voor superieure prestaties en uitstekende resultaten voor uw schilderprojecten.

Duurzame Aspecten

tesa® 74338 is gemaakt met papier afkomstig uit verantwoord beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen

Voor meer informatie: https://www.tesa.com/product-sustainability

Kenmerken

- Hoogwaardig schilderwerk
- Speciaal ontworpen voor buitentoepassingen
- Hoge conformiteit - sterke hechting op onregelmatige of getextureerde oppervlakken, zoals schoon metselwerk
- Hoge UV-bestendigheid: spoorloos te verwijderen tot zeven dagen na aanbrengen
- Zorgt voor strakke verfranden* Geschikt voor toepassing op gebogen oppervlakken
- Papieren drager - gemaakt van hout uit duurzaam beheerde bossen

Toepassing

- Afplakken van ruwe oppervlakken zoals baksteen, getextureerd hout, stucwerk, pleisterwerk en beton
- Bescherming van oppervlakken tijdens schilderwerk
- Vastzetten van vloerbedekking of bescherming van grote oppervlakken

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- Drager: licht gecrêpt papier
- Totale dikte: 145 µm

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=74338

tesa® Professional 74338
Schilderstape voor ruwe oppervlakken

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- Rek bij breuk 13 %
- Rekkracht 43 N/cm
- Gemakkelijk te verwijderen ja
- Handafscheurbaarheid zeer goed
- Hanteerbaarheid goed
- Oplosmiddelvrij ja
- Residuvrij verwijderbaar ja
- Scherpe kleurrand goed
- Temperatuurbestendigheid zeer goed
- Temperatuurbestendigheid (30 min) 120 °C
- Treksterkte 13 %
- UV-bestendigheid 7 days
- Verfverankering zeer goed
- Zonder restjes verwijderbaar na ... dagen 7 days

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 3.5 N/cm

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=74338