

tesa® 4308

Product Informatie



Premium maskeringstape voor veeleisende maskeringstoepassingen

Productomschrijving

tesa® 4308 is een maskeringstape van crêpepapier en een kleefmassa van natuurrubber, speciaal ontwikkeld voor veeleisende maskeringstoepassingen in de auto- en transportindustrie. De zelfklevende tape is geschikt voor het maskeren tijdens verfspuiten met ovensdroging omdat het bestand is tegen temperaturen tot 110°C. tesa® 4308 kan gebruikt worden met zowel 2-componentenverf als met verf op waterbasis. De drager beschermt tegen het uitlopen van de verf en is vervormbaar en flexibel. De tape heeft een uitstekende hechting op verschillende ondergronden zoals metaal, rubber, glas en plastic en biedt een hoge aanvangshechting en een goede bevestiging. tesa® 4308 kan eenvoudig verwijderd worden zonder achterblijvende resten en zorgt voor schone verfresultaten met scherpe verfranden.

Duurzame Aspecten

50% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Toepassing

*tesa® 4308 is ontworpen voor veeleisende maskeringstoepassingen in de auto- en transportindustrie

*De flexibele drager van de maskeringstape zorgt voor een goede vervormbaarheid op onregelmatige oppervlakken

*De tape is geschikt voor verfspuiten met daaropvolgende ovensdroging omdat het bestendig is tot temperaturen van 110°C

*tesa® 4308 is met de hand afscheurbaar verwijderbaar zonder lijmresten

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------------------|--|--------|
| • Drager | licht gecrêpt papier | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 % |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Totale dikte | 150 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 12 % | • Hanteerbaarheid | goed |
| • Rekkracht | 47 N/cm | • Scherpe kleurrand | zeer goed |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | • Temperatuurbestendigheid (60 min) | 100 °C |
| • Handafscheurbaarheid | zeer goed | • Verfverankering | zeer goed |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4308>

tesa[®] 4308

Product Informatie

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 4 N/cm

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4308>