

tesa® 62852

Product Informatie



Dubbelzijdige PE-schuimtape

Productomschrijving

tesa® 62852 is een dubbelzijdige tape bestaande uit een PE foamrug en een kleefstof van zuiver acryl. tesa® 62852 beschikt met name over: * Een grote definitieve kleefkracht voor veilige hechtingsprestaties * Conformeerbare foamrug om ontwerptoleranties of oneffen oppervlakken te compenseren * Uitstekende temperatuurbestendigheid * Uitstekende omzettingseigenschappen

Toepassing

- Permanente montage van emblemen en letters, bijv. losse letters voor klassificatie van automodel- of motorgegevens

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PE-schuim	• Kleur	zwart
• Type kleefmassa	zuivere acryl	• Dikte van voering	71 µm
• Type voering	film	• Gewicht voering	80 g/m ²
• Totale dikte	500 µm	• Kleur voering	bruin

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	400 %	• Statische schuifbestendigheid bij 70 graden C	zeer goed
• Rekkracht	8 N/cm	• Temperatuurbestendigheid korte termijn	100 °C
• Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	zeer goed	• Temperatuurbestendigheid lange termijn	90 °C

Kleefkracht op

• Kleefkracht op ABS (direct)	6 N/cm	• Kleefkracht op PE (na 14 dagen)	1.5 N/cm
• Kleefkracht op ABS (na 14 dagen)	13 N/cm	• Kleefkracht op staal (direct)	9.5 N/cm
• Kleefkracht op PE (direct)	1.5 N/cm	• Kleefkracht op staal (na 14 dagen)	20 N/cm

tesa® 62852

Product Informatie

Aanvullende informatie

- Permanente montage van emblemen en letters, bijv. losse letters voor klassificatie van automodel- of motorgegevens

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=62852PV0B>