

tesa® 60416

Product Informatie



Stille gerecyclede polyester verpakkingstape

Productomschrijving

tesa® 60416 is een afsluitingstape voor dozen met een totale gerecyclede inhoud van 55% en superieure prestaties.

tesa® 60416 bestaat uit een dunne 90% gerecyclede PET-drager gemaakt van post-consumenten (PCR) afval en een veelzijdig, industrieel bewezen acryl kleefstofsysteem op waterbasis. tesa® 60416 heeft een sterke, perforatiebestendige drager en een temperatuurbestendige kleefstof, waardoor dit product een veilige oplossing is voor middelzware verpakkingstoepassingen tot 30 kg. Dankzij het soepele, stille afrollen draagt tesa® 60416 bij aan een goede werkomgeving. De drager is goed bedrukbaar met een groot aantal inksystemen.

Duurzame Aspecten

- 55% totaal gerecycled materiaal
- Drager gemaakt met 90% gerecycled PET van post-consumentenafval
- Recyclevriendelijke lijm verstoort het papierrecyclingproces niet (Ingede methode 12)
- Oplosmiddelvrij productieproces



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- Soepel en geluidloos afrollen
- Sterke, scheur- en perforatiebestendige PET-drager
- Vocht- en temperatuurbestendig
- Veelzijdige acrylaatlijm op waterbasis

Toepassing

- Afdichting voor lichte tot middelzware kartonnen dozen tot 30 kg
- Ideaal voor handmatige toepassing in e-commerce, logistiek en productie waar stil afrollen nodig is

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PET-folie	• Total sustainable product	Gerecycled
• Gerecycled	90 %	content excluding liners	
• Type kleefmassa	performance polymer foam	• Totale dikte	42 µm

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60416>

tesa® 60416

Product Informatie

Productassortiment

- Beschikbare kleuren transparant, bruin, wit

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------|--------------------|
| • Rek bij breuk | 100 % | • Stil afwikkelen | ja |
| • Rekkracht | 45 N/cm | • Transportinformatie | Temperature 0-70°C |
| • Bedrukbaarheid | ja | • Verpakkingsgewicht | Tot 30 kg |
| • Geschikt voor diepvriezen | ja | • Vochtbestendigheid | ja |
| • Handafscheurbaarheid | niet | | |

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 3 N/cm

Certificaten

Duurzaamheidscertificaten

- Adhesive removability in the recycling process tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.

Aanvullende informatie

- De tape kan samen met het karton worden weggegooid bij het oud papier

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60416>