

tesa® ISOLATIE Weerstrip Rubber L

Product Informatie



5391, 5390, 55703, 5395

Productomschrijving

De tesa® ISOLATIE Tochtstrip beschermt uw huis tegen kou, hitte, lawaai en vocht. Eenvoudig te installeren, UV- en temperatuurbestendig. Het dicht betrouwbaar kieren in ramen en deuren die tussen 1-3,5mm breed zijn.

Kenmerken

- Verhoogd wooncomfort door het afdichten van kieren
- Geschikt voor kleine kieren (S) van 1 - 3,5 mm
- Effectieve isolatie tegen kou, hitte, geluid en vocht
- Eenvoudige en snelle installatie (zelfklevend)
- Duurzaamheid: 8 jaar
- Makkelijk te verwijderen
- Hoge UV- en ozonbestendigheid
- Temperatuurbestendig van -50°C tot +60°C

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|------|
| • Drager | EPDM rubber schuim | • Dicht kieren van | 5 mm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------|------|
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | niet | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Durability | 8 years | • Residuvrij verwijderbaar | niet |
| • Materiaal | Synthetic | • Temperatuurbestendigheid | ja |
| • Maximale temperatuurbestendigheid | 60 °C | • Vochtbestendigheid | ja |
| • Minimale temperatuurbestendigheid | -20 °C | | |

tesa® ISOLATIE Weerstrip Rubber L

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=5390A>