

tesafilm®

Product Informatie

BNR 59215, 59218, 59212, 59211, 59213, 59217, 59216

Productomschrijving

Het transparante tesafilm® PAPER plakband bestaat voor 67% uit papier (exclusief kern en verpakking), perfect voor inpakken, bevestigen, etiketteren of repareren. Het is bijna onzichtbaar op lichte oppervlakken, met de hand afscheurbaar en beschrijfbaar. Gemaakt van FSC®-gecertificeerd papier (FSC® C148769).

Duurzame Aspecten

- Tape: 67% papier, een hernieuwbaar materiaal (exclusief kern en verpakking) - gecertificeerd door DIN CERTCO (Registratienummer: 8C428), een certificeringsmaatschappij van de TÜV Rheinland Groep
- INGEDE12 gecertificeerd: schaadt het recyclingproces van papier en karton niet
- Gemaakt van FSC®-gecertificeerd papier (FSC® C148769)

Kenmerken

- De eerste transparante tesafilm® PAPER gemaakt van 67% papier, een hernieuwbaar materiaal (exclusief kern en verpakking) - gecertificeerd door DIN CERTCO (Registratienummer: 8C428), een certificeringsmaatschappij van de TÜV Rheinland Groep
- Bijna onzichtbaar: De papieren plakband valt nauwelijks op op lichte oppervlakken en is kopieerneutraal
- Uiterst veelzijdig: Voor dagelijks gebruik, cadeauverpakking en etikettering
- Perfect voor papier en boekpagina's: De leesbaarheid van tekst wordt niet beïnvloed dankzij het transparante plakband
- Eenvoudig en veilig: Het plakband kan gemakkelijk met de hand worden afgescheurd - geschikt voor kinderen
- Gemakkelijk te organiseren: Ideaal om op te schrijven met permanente markers, maar ook met potloden en balpennen
- Praktisch: Het plakband hecht betrouwbaar dankzij de watergedragen acryllijm
- INGEDE12 gecertificeerd: tesafilm® PAPER schaadt het recyclingproces van papier en karton niet
- Gemaakt van FSC®-gecertificeerd papier (FSC® C148769): papier uit goed beheerde, gecertificeerde bossen en andere gecontroleerde bronnen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| • Drager | Papier | • Totale dikte | 50 µm |
| • Type kleefmassa | acryl op waterbasis | | |

tesafilm®

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rekkracht	30 N/cm	• Geschikte oppervlakken	Karton, Papier
• Acid-free	ja	• Handafscheurbaarheid	ja
• Afwikkelkracht n/cm	1 N/cm	• Oplosmiddelvrij	ja
• Beschrijfbaar	ja	• Scheurbestendig	niet
• Fotokopieneutraal	ja	• Transparantie	goed
• Geruisarm afwikkelen	ja	• Verouderingsbestendigheid (uv)	ja

Certificaten

Gecertificeerd volgens

2024-06-13

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=59211A>